



Phonkiller® BES / 1 (220010 / 220020)

Allgemeines

PHONKILLER® BES / 1 ist ein Entdröhnungsmittel auf wässriger Bitumen-Emulsionsbasis mit guten Dämpfungswerten. BES / 1 haftet auf grundierten und lackierten Blechen.

Einsatzbeispiele

Waggon-, Fahrzeug- und Gerätebau

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Geruch:	schwacher Eigengeruch
Konsistenz:	pastös, spritzfähig
Spezifisches Gewicht naß:	ca. 1,03 - 1,10 g/ml
Spezifisches Gewicht trocken:	ca. 1,01 - 1,15 g/ml
pH-Wert:	7-8
Festkörpergehalt:	ca. 60 %
Gefahrenklasse:	keine
Verdünner:	Wasser
Flammpunkt:	ca. +220°C

Verarbeitung

Die Konsistenz ist so eingestellt, daß sich PHONKILLER® BES / 1 spritzen, streichen und spachteln läßt. Zum Spritzen erfolgt der Auftrag mittels Faßpumpe (z. B. Lincoln) oder Druckkessel (z. B. Defag de Vibiss). PHONKILLER® BES/1 kann max. bis ca. 5 mm Naßfilmdicke aufgetragen werden.

Trocknung

Das Material trocknet an der Luft, jedoch kann die Trockenzeit durch intensive Luftumwälzung und Trocknung im Wärmekanal bis ca. 60°C wesentlich verkürzt werden. Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit Wasser solange das Material noch nicht angetrocknet ist.

Lagerung

- vor Frost und Hitze schützen, nicht im Freien lagern
- günstigste Lagertemperatur: 15°C bis 30°C
- zulässige Lagerzeit im Originalgebinde: 12 Monate
- nach längerer Lagerung aufrühren

Gebinde: Hobbock 30 kg, Faß 200 kg