



Preisliste

LAMOLTAN-Halbschalen
aus Blockware geschnitten

pentangetrieben
unkaschiert

Rohdichte: ca. 40 kg/m³

Baustoffklasse: DIN 4102, B2, normalentflammbar

WLG 030 (auf Wunsch mit Stufenfalz)

Gültig ab 01. März 2009

1 m = 2 Halbschalen

| Zoll | NW | ä. Rohr Ø | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | mm | mm | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m |
| 3/8 | 10 | 17,0 | 1,70 | 2,97 | 4,59 | 6,56 | 8,89 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 1,94 | 3,28 | 4,98 | 7,03 | 9,44 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 2,28 | 3,72 | 5,52 | 7,67 | 10,18 |
| 1 | 25 | 33,7 | 2,73 | 4,30 | 6,21 | 8,48 | 11,11 |
| | | 38,0 | 3,04 | 4,68 | 6,67 | 9,02 | 11,72 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 3,37 | 5,09 | 7,16 | 9,58 | 12,36 |
| | | 44,5 | 3,53 | 5,29 | 7,40 | 9,86 | 12,67 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,84 | 5,66 | 7,84 | 10,36 | 13,24 |
| | | 57,0 | 4,59 | 6,56 | 8,89 | 11,57 | 14,61 |
| 2 | 50 | 60,3 | 4,89 | 6,92 | 9,31 | 12,05 | 15,14 |
| | | 64,0 | 5,24 | 7,34 | 9,79 | 12,60 | 15,75 |
| | | 70,0 | 5,83 | 8,04 | 10,60 | 13,51 | 16,77 |
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 6,47 | 8,78 | 11,45 | 14,46 | 17,83 |
| 3 | 80 | 88,9 | 7,91 | 10,45 | 13,34 | 16,58 | 20,18 |
| | | 95,0 | 8,64 | 11,29 | 14,29 | 17,64 | 21,34 |
| 3 1/2 | | 102,0 | 9,53 | 12,30 | 15,42 | 18,90 | 22,72 |
| | | 108,0 | 10,32 | 13,20 | 16,43 | 20,01 | 23,94 |
| 4 | 100 | 114,3 | 11,19 | 14,18 | 17,52 | 21,21 | 25,25 |
| | | 121,0 | 12,15 | 15,26 | 18,71 | 22,52 | 26,69 |
| | | 133,0 | 13,97 | 17,29 | 20,96 | 24,98 | 29,35 |
| 5 | 125 | 139,7 | 15,04 | 18,48 | 22,27 | 26,41 | 30,90 |
| | | 159,0 | 18,35 | 22,13 | 26,26 | 30,74 | 35,57 |
| 6 | 150 | 168,3 | 20,06 | 24,00 | 28,29 | 32,94 | 37,94 |
| 7 | | 193,7 | 25,13 | 29,51 | 34,25 | 39,35 | 44,79 |
| 8 | 200 | 219,1 | 30,76 | 35,59 | 40,78 | 46,32 | 52,22 |
| 10 | 250 | 273,0 | 44,60 | 50,38 | 56,52 | 63,01 | 69,86 |
| 12 | 300 | 323,9 | 60,01 | 66,70 | 73,73 | 81,12 | 88,87 |

Preise zzgl. Mwst

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Lieferung: ab Euro 2.500,-- frei Haus, darunter ab Werk

LACKFA Isolierstoff GmbH & Co. KG - Industriestrasse 2 - 25462 Rellingen

Tel. 04101/3916-0 - Fax: 04101/391616 - e-mail: info@lackfa.com - www.lackfa.com